

TORO

Z Master® 4000

Nullwendekreismäher

DIE SERIE Z MASTER 4000 IST EIN LEISTUNGSWUNDER, DAS ES MIT ALLEN GRÜNFLÄCHEN PROBLEMLOS AUFNEHMEN KANN.

Für die härtesten Einsätze im Profibereich gerüstet, dank dem Turbo Force Mähwerk mit Bullnose-Anfahrerschutz und den leistungsstarken Motoren. Komfortables Mähen mit elektrischer Mähdeckaushebung, Frontdurchstieg, USB-Anschlüssen und MyRIDE®-Fahrerplattform.



Powered by
Kawasaki



M E R K M A L E

Kraft und Langlebigkeit

- Leistungsstarker 16,4 kW (22 PS) Kawasaki FX691V oder 19 kW (25,5 PS) Kawasaki FX801V EU Stufe V-konforme Motoren
- Vollrohrrahmen und 4,5 mm starke TURBO FORCE® Mähwerke
- Verfügbar in Schnittbreiten 122 cm, 132 cm und 152 cm

Leistung

- 74048TE - 19,500 m²/h*
- 74053TE - 25,500 m²/h*
- 74056TE - 30,000 m²/h*

Produktivität

- Elektrische Mähdeckaushebung für einen einfacheren Gebrauch. Nur bei bestimmten Modellen
- Bis zu 19 km/h Fahrgeschwindigkeit**
- 3,8-14 cm Schnitthöhe in Schritten von 0,64 cm verstellbar
- MyRIDE® Plattform
- Eingebaute LED-Scheinwerfer sorgen für eine hervorragende Sicht bei Dunkelheit. Nur bestimmte Modelle

Vielseitigkeit

- Schnellbefestigungssystem und werkzeugloses Freischneider-Befestigungs-Kit separat erhältlich

* Maximale Quadratmeter pro Stunde basierend auf 90% Effizienz (km/h x Schnittbreite). Die tatsächliche Produktivität hängt von den Bedingungen ab.

	74048TE Pro Base - MyRIDE®	74053TE HDX - MyRIDE	74056TE HDX - MyRIDE
ANTRIEBSSYSTEM			
MOTOR*	16,4 kW (22 PS) Kawasaki FX691V 726 cc	19 kW (25,5 PS) Kawasaki FX801V 852 cc	19 kW (25,5 PS) Kawasaki FX801V 852 cc
ANLASSER	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
HEAVY-DUTY DONALDSON®CANISTER FÜR LUFTFILTER	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
CE-KOMPATIBEL	Ja	Ja	Ja
ANTRIEBSREIFEN	Super Turf 24 x 9.5-12	Voodoo 26 x 10.5-12	Voodoo 26 x 12-12
LAUFRAD-REIFEN	Luftbereifung 13 x 6.5-6	Luftbereifung 13 x 6.5-6	Luftbereifung 13 x 6.5-6
KRAFTSTOFFTANK	Benzin 37,8 Liter	Benzin 37,8 Liter	Benzin 37,8 Liter
DIGITALER BETRIEBSSTUNDENZÄHLER & USB PORT	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
HYDRAULIKANTRIEBSANLAGE	Integrierte Pumpen & Radmotoren	Integrierte Pumpen & Radmotoren	Integrierte Pumpen & Radmotoren
FAHRGESCHWINDIGKEIT	16 km/h	19 km/h	19 km/h
MÄHWERKE			
SCHNITTBREITE	122 cm	132 cm	152 cm
MÄHWERKKONSTRUKTION	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk, mit Seitenauswurf	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk, mit Seitenauswurf	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk, mit Seitenauswurf
STOSSSTANGE MIT BULLNASE	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
GUMMIAUSWURFKANAL	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
STOSSSTANGE MIT BULLNASE	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
SPINDELBAUGRUPPEN	22,9 cm Durchmesser Aluminium-Druckguss, Wartungsfrei	22,9 cm Durchmesser Aluminium-Druckguss, Wartungsfrei	22,9 cm Durchmesser Aluminium-Druckguss, Wartungsfrei
SCHNITTHÖHE	3,8-14 cm in Schritten von 0,64 cm	3,8-14 cm in Schritten von 0,64 cm	3,8-14 cm in Schritten von 0,64 cm
SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG	Mechanisch unterstütztes Fußpedal	Elektrisch	Elektrisch
MÄHWERKSTIEFE	14 cm	14 cm	14 cm
MESSER	3 Messer; 0,52 cm	3 Messer; 0,52 cm	3 Messer; 0,52 cm
MERKMALE			
MyRIDE® FEDERUNGSSYSTEM	Ja	Ja	Ja
STOSSDÄMPFER	1 Mitte / 2 hinten	1 Mitte / 2 hinten	1 Mitte / 2 hinten
SITZ	Deluxe mit Armlehnen	Deluxe mit Armlehnen	Deluxe mit Armlehnen
LENKUNG	3,6 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	3,6 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	3,6 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft
BEDIENERSITZ	Komfort mit hoher Rückenlehne	Komfort mit hoher Rückenlehne	Komfort mit hoher Rückenlehne
ÜBERROLLSCHUTZ	Klappbar	Klappbar	Klappbar
LED-BELEUCHTUNG	Optional	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
DURCHSTIEGS-BODENWANNE	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ELEKTRISCHE MÄHDECKAUSHEBUNG	Optional	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
GEWICHTE UND MASSE			
GEWICHT¹	578 kg	590 kg	612 kg
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (AUFGEKLAPPT)	182 cm	186 cm	186 cm
BREITE (ABLENKBLECH UNTEN)	161 cm	171 cm	191 cm
BREITE (ABLENKBLECH OBEN)	133 cm	142 cm	157 cm
LÄNGE	220 cm	220 cm	220 cm
TIER 4 FINAL /STUFE V-KONFORM MIT EMISSIONSVORGABEN	Ja	Ja	Ja
GARANTIE	5 Jahre oder 1250 Stunden, ² 2 Jahre eingeschränkte Garantie auf den Motor. ³		
ZUBEHÖR	78463 Fangkorb-Kit; 78464 122 cm Abschluss-Kit; 78465 132 cm Abschluss-Kit; 78466 162 cm Abschluss-Kit; 144-0386 Recycler-Kit – 122 cm; 144-0387 Recycler-Kit – 132 cm; 144-0388 Recycler-Kit – 152 cm; 144-2665 werkzeugloses Freischneider-Befestigungs-Kit; 144-0389 Basisbeleuchtungs-Kit; 144-0390 Elektrisches Mähwerkhub-Kit; 126-7882 Konturkit		

* Als Brutto-PS dieser Motoren wurden vom Motorhersteller im Labor gemäß SAE J1940 oder SAE J1995 bei 3600 U/min ermittelt.
Die tatsächliche Motorleistung dieser Mäher ist bei einer Konfiguration zur Einhaltung der Sicherheits-, Emissions- und Betriebsanforderungen wesentlich geringer.

¹ Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff

² Je nachdem, was zuerst eintritt

³ Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.