

**TORO**

# Z Master® 6000

## Nullwendekreismäher

## ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DEN RASENMÄHER, DER ALLES KANN.

Die Z Master® 6000 Professional Serie ist einer unserer fortschrittlichsten und komfortabelsten Nullwendekreismäher. Erleben Sie branchenführende Leistungsmerkmale wie die TURBO FORCE® Mähtechnologie, die robustesten Spindelbaugruppen, verbesserten Komfort, erhöhte Traktion und Kontrolle sowie zusätzliche professionelle Merkmale für verbesserte Handhabung und überragende Manövrierfähigkeit.

[toro.com](http://toro.com)

Powered by  
**Kawasaki**



### M E R K M A L E

#### Kraft und Langlebigkeit

- Leistungsstarke 16,4 kW (22 HP) Kawasaki FX651V oder 19 kW (25.5 HP) Kawasaki FX801V EU Stufe V-konforme Motoren
- Vollrohrrahmen und 4,5 mm starke TURBO FORCE® Mähwerke
- Verfügbar in Schnittbreiten 122 cm, 132 cm und 152 cm

#### Leistung

- 72902TE - 23.500 m<sup>2</sup>/Stunde\*
- 72969TE - 25.500 m<sup>2</sup>/Stunde\*
- 72925TE - 30.000 m<sup>2</sup>/Stunde\*
- 72942TE - 30.000 m<sup>2</sup>/Stunde\*
- TURBO FORCE® 14 cm tief schneidende Mähwerke erreichen Messerspitzen-geschwindigkeit von mehr als 5547+ m/min (18.200+ ft/min) und besitzen fast 6 mm dicke Messer aus wärmebehandeltem Stahl
- Bis zu 19 km/h Fahrgeschwindigkeit

#### Produktivität

- 3,8-12,7 cm Schnitthöhe mit dem standardmäßigen mechanischen Fußpedal
- Geringere Bedienerermüdung mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen
- Vielseitigkeit
  - Durch das Schnellbefestigungssystem. Freischneider und Eimerhalterungsskits separat erhältlich

|  | 72902TE   | 72969TE* - MyRIDE                                    | 72925TE   | 72942TE   |
|--|---|--|---|---|
| <b>ANTRIEBSSYSTEM</b>                        |   |  |   |   |
| <b>PROFIMOTOR*</b>                           | 22 PS (16,4 kW) Kawasaki FX651V 726cc @ 3100 U/min*   | 22 PS (16,4 kW) Kawasaki FX651V 726cc @ 3100 U/min*  | 25,5 PS (19 kW) Kawasaki FX801V 852cc @ 3400 U/min*   | 25,5 PS (19 kW) Kawasaki FX801V 852cc @ 3400 U/min*   |
| <b>HEAVY-DUTY-GLOCKE FÜR LUFTFILTER</b>      | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>ANTRIEBSREIFEN</b>                        | Turf Master® 24 x 9,5-12  | Turf Master 24 x 9,5-12                              | Turf Master 24 x 12-12                                | Turf Master 24 x 12-12                                |
| <b>LAUFRAD-REIFEN</b>                        | 13 x 5-6 Schlauchlos, Halb-Luftbereifung  | 13 x 6,5-6 Schlauchlos, Halb-Luftbereifung           | Multi Trac 13 x 6,5-6 Schlauchlos, Halb-Luftbereifung | Multi Trac 13 x 6,5-6 Schlauchlos, Halb-Luftbereifung |
| <b>KRAFTSTOFFTANK</b>                        | Benzin, 45 Liter  | Benzin, 45,4 Liter                                   | Benzin, 45,4 Liter                                    | Benzin, 45,4 Liter                                    |
| <b>BETRIEBSSTUNDENZÄHLER</b>                 | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>HYDRAULIKANTRIEBSANLAGE</b>               | Modulare Pumpen & Radmotoren  | Modulare Pumpen & Radmotoren                         | Modulare Pumpen & Radmotoren                          | Modulare Pumpen & Radmotoren                          |
| <b>FAHRGESCHWINDIGKEIT</b>                   | 0-16 km/h   | 0-16 km/h  | ▶0-18,5 km/h  | 0-18,5 km/h   |
| <b>KUPPLUNG</b>                              | Elektromagnetisch   | Elektromagnetisch                                    | Elektromagnetisch                                     | Elektromagnetisch                                     |
| <b>MÄHWERKE</b>                              |   |  |   |   |
| <b>SCHNITTBREITE</b>                         | 122 cm  | 132 cm   | ▶152 cm   | 152 cm  |
| <b>MÄHWERK</b>                               | 4,5 mm starkes TURBO FORCE® Mähwerk mit Seitenauswurf   | 4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk mit Seitenauswurf | 4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk mit Seitenauswurf  | 4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk mit Heckauswurf    |
| <b>STOSSSTANGE MIT BULLNASE</b>              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>MÄHWERKSTIEFE</b>                         | 14,0 cm   | 14,0 cm  | 14,0 cm   | 14,0 cm   |
| <b>VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH</b>      | Grundausrüstung, ohne Werkzeuge   | Grundausrüstung, ohne Werkzeuge                      | Grundausrüstung, ohne Werkzeuge                       | Nicht zutreffend                                      |
| <b>GUMMIAUSWURFKANAL</b>                     | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Nicht zutreffend                                      |
| <b>MÄHDECKAUSHEBUNG</b>                      | Mechanisch federunterstützt   | Mechanisch federunterstützt                          | Mechanisch federunterstützt                           | Mechanisch federunterstützt                           |
| <b>SPINDELN</b>                              | 22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei   | 22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei      | 22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei       | 22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei       |
| <b>SCHNITTHÖHE</b>                           | 2,5 – 14,0 cm in Schritten von 0,64 cm  | 2,5 – 14,0 cm in Schritten von 0,64 cm               | 2,5 – 14,0 cm in Schritten von 0,64 cm                | 2,5 – 14,0 cm in Schritten von 0,64 cm                |
| <b>MESSER</b>                                | 3 Messer, 0,52 cm   | 3 Messer, 0,52 cm                                    | 3 Messer, 0,52 cm                                     | 3 Messer, 0,52 cm                                     |
| <b>MESSERSPITZENGESCHWINDIGKEIT</b>          | 5547+ m/min (18.200+ ft/min)  | 5547+ m/min (18.200+ ft/min)                         | 5547+ m/min (18.200+ ft/min)                          | 5547+ m/min (18.200+ ft/min)                          |
| <b>WELLENANTRIEB</b>                         | Nicht zutreffend  | Nicht zutreffend                                     | Nicht zutreffend                                      | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>ANTISKALPROLLEN</b>                       | 4 Grundausrüstung, 1 optional   | 4 Grundausrüstung, 1 optional                        | 4 Grundausrüstung, 1 optional                         | 4 Grundausrüstung, 1 optional                         |
| <b>MERKMALE</b>                              |   |  |   |   |
| <b>LENKUNG</b>                               | 4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft  | 4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft         | 4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft          | 4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft          |
| <b>BEDIENERSITZ</b>                          | Deluxe-Federung mit 3-D-Isolatorbefestigungen   | MyRIDE® Federung                                     | Deluxe-Federung mit 3-D-Isolatorbefestigungen         | Deluxe-Federung mit 3-D-Isolatorbefestigungen         |
| <b>ARMLEHNEN</b>                             | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>SITZFEDERUNG</b>                          | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>KLAPPBARER ÜBERROLLSCHUTZ</b>             | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>ABLAGEFACH</b>                            | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten   | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten              | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten               |
| <b>BODENWANNE</b>                            | Werkzeugloser Deckzugang  | Werkzeugloser Deckzugang                             | Werkzeugloser Deckzugang                              | Werkzeugloser Deckzugang                              |
| <b>GEWICHTE UND MASSE</b>                    |   |  |   |   |
| <b>GEWICHT<sup>1</sup></b>                   | 501 kg  | 547 kg   | 562 kg  | 582 kg  |
| <b>ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (ZUSAMMENGEKLAPPT)</b> | 118,9 cm  | 118,9 cm   | 118,9 cm  | 118,9 cm  |
| <b>ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (AUFGEKLAPPT)</b>      | 179,1 cm  | 179,1 cm   | 179,1 cm  | 179,1 cm  |
| <b>MÄHWERKABSTAND (ABLENKBLECH OBEN)</b>     | 134,6 cm  | 144,1 cm   | 156,7 cm  | 156,7 cm  |
| <b>LÄNGE</b>                                 | 201,2 cm  | 201,2 cm   | 211,1 cm  | 211,1 cm  |
| <b>EU STUFE V-KONFORMER MOTOR</b>            | Ja  | Ja   | Ja  | Ja  |
| <b>GARANTIE</b>                              | 5-Jahre bzw. 1400 Stunden. <sup>2</sup> 3-Jahres-Garantie auf den Motor. <sup>3</sup>   |  |   |   |
| <b>ZUBEHÖR</b>                               | <b>127-0336</b> CE Fangkorb Konformitätskit (72902TE); <b>127-0337</b> CE Fangkorb Konformitätskit (72919TE & 72969TE);<br><b>127-0338</b> CE Fangkorb Konformitätskit (72925TE); <b>78544</b> E-Z Vac Grasfangkorb mit Fernentladung (DFS);<br><b>78551</b> Gebläse- und Antriebskit (72902TE); <b>78552</b> Gebläse- und Antriebskit (72919TE & 72969TE); <b>78553</b> Gebläse- und Antriebskit (72925TE);<br><b>78562</b> 122 cm und 132 cm E-Z Vakuum-Heckfangsystem mit zwei Fangkörben (72902TE, 72919TE & 72969TE);<br><b>78563</b> 152 cm E-Z Vakuu-Heckfangsystem mit drei Fangkörben (74925TE);<br><b>78566</b> 122 cm und 132 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (72902TE, 72919TE & 72969TE); <b>78567</b> 152 cm E-Z VAC DFS-Grasfangbox (72925TE);<br><b>115-4510</b> Sonnendach, alle Fahrzeuge der Serie Z-Masters mit Überrollschutz; <b>116-1154</b> Beleuchtungskit; <b>115-7470</b> Konturkit – 122 cm-152 cm |  |   |   |

\* Als Brutto-PS dieser Motoren wurden vom Motorhersteller im Labor gemäß SAE J1940 oder SAE J1995 bei 3600 U/min ermittelt.  
Die tatsächliche Motorleistung dieser Mäher ist bei einer Konfiguration zur Einhaltung der Sicherheits-, Emissions- und Betriebsanforderungen wesentlich geringer.

<sup>1</sup> Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff

<sup>2</sup> Je nachdem, was zuerst eintritt

<sup>3</sup> Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

**toro.com**

©2020 The Toro Company.  
Alle Rechte vorbehalten.  
20-613-DE

Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

