

TORO

Z Master® 7500-D

Nullwendekreismäher

WENN SIE EINEN LEISTUNGSSTARKEN, BEDIENFREUNDLICHEN MÄHER SUCHEN, SOLLTEN SIE SICH DEN TORO Z MASTER® 7500-D ANSCHAUEN.

Sind Sie auf der Suche nach einem leistungsfähigen, leicht zu bedienenden Mäher, der Ihre Mäharbeiten schneller erledigt? Wie wäre es mit dem Toro® Z Master® 7500-D? Mit seinem 152 cm, 183 cm oder 244 cm Profi-Mähwerk garantiert er maximale Produktivität. Sie erhalten die Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit eines Nullwendekreis-Rasenmähers und die überragende Schnittqualität, die Sie von Toro erwarten.



M E R K M A L E

Kraft und Langlebigkeit

- Leistungsstarke 25 PS oder 37 PS Yanmar® EPA Tier 4/Stufe V Dieselmotoren
- Robuste Sichelmäherwerke aus 4,5 mm starkem hochfestem Stahl
- Profi-Mäherwerke mit Heckauswurf in den Schnittbreiten 152 cm und 183 cm.

Produktivität

- Hydraulischer Mähwerkhub mit Kippschalter zur einfachen Reinigung und Wartung
- Bis zu 20 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Schnitthöhe von 2,5 – 14,0 cm
- Genießen Sie Fahrkomfort mit der isoliert montierten Bodenwanne und dem Deluxe-Luftfederungssitz, welche Vibrationen kompensieren und so die Ausfallzeiten des Fahrers reduzieren sowie die Produktivität steigern.

Leistung

- Schlauer Mähen mit der Horizon®-Technologie, mit der Sie den richtigen Betriebsmodus für die jeweiligen Bedingungen wählen können, um Kraftstoffkosten zu sparen und gleichzeitig die Leistung auf höchstem Niveau zu halten

Vielseitigkeit

- Sparen Sie Wartungskosten durch verlängerte Wartungsintervalle.

	72028 Horizon® Technologie	72029 Horizon Technologie	72065 Horizon Technologie	72074 Horizon Technologie
ANTRIEBSSYSTEM				
PROFIMOTOREN	25 PS Yanmar® Diesel 1267cc**	25 PS Yanmar Diesel 1267cc**	37 PS Yanmar Diesel 1642cc**	37 PS Yanmar Diesel 1642cc**
CO₂ ERGEBNIS	1089 g/kWh	1089 g/kWh	838 g/kWh	838 g/kWh
HEAVY-DUTY-GLOCKE FÜR LUFTFILTER	Luftfiltersystem mit Elektronischem Vakuum-Sensor	Luftfiltersystem mit Elektronischem Vakuum-Sensor	Luftfiltersystem mit Elektronischem Vakuum-Sensor	Luftfiltersystem mit Elektronischem Vakuum-Sensor
ANTRIEBSREIFEN	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12	26 x 12-12
LAUFRAD-REIFEN	15 x 6-6 Schlauchlos Halb-Luftbereifung	15 x 6-6 Schlauchlos Halb-Luftbereifung	15 x 6-6 Schlauchlos Halb-Luftbereifung	15 x 6-6 Schlauchlos Halb-Luftbereifung
	Diesel, 47,3 Liter	Diesel, 47,3 Liter	Diesel, 47,3 Liter	Diesel, 47,3 Liter
BETRIEBSSTUNDENZÄHLER	Horizon Technologie	Horizon Technologie	Horizon Technologie	Horizon Technologie
HYDRAULIKANTRIEBSANLAGE	17,84 cu Hydrostat-Getriebe HGM-H Motoren mit 18 cc Kanzaki [†] Pumpe	17,84 cu Hydrostat-Getriebe HGM-H Motoren mit 18 cc Kanzaki Pumpe	17,84 cu Hydrostat-Getriebe HGM-H Motoren mit 18 cc Kanzaki Pumpe	17,84 cu Hydrostat-Getriebe HGM-H Motoren mit 18 cc Kanzaki Pumpe
FAHRGESCHWINDIGKEIT	20 km/h	20 km/h	20 km/h	20 km/h
KUPPLUNG	Nass-Scheibe	Nass-Scheibe	Nass-Scheibe	Nass-Scheibe
MÄHWERKE				
SCHNITTBREITE	152 cm Heckauswurf	183 cm Heckauswurf	152 cm Heckauswurf	183 cm Heckauswurf
MÄHWERK	4,5 mm starkes TURBO FORCE [®] Mähwerk	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk	4,5 mm starkes TURBO FORCE Mähwerk
STOSSSTANGE MIT BULLNASE	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
MÄHWERKSTIEFE	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm	14,0 cm
MÄHWERKHUB	Hydraulisch mit Wippschalter	Hydraulisch mit Wippschalter	Hydraulisch mit Wippschalter	Hydraulisch mit Wippschalter
SPINDELN	22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei	22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei	22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei	22,9 cm Durchmesser Gussaluminium, Wartungsfrei
SCHNITTHÖHE	2,5 – 14,0 cm	2,5 – 14,0 cm	2,5 – 14,0 cm	2,5 – 14,0 cm
MESSER	3 Messer, 52 cm Länge	3 Messer, 62 cm Länge	3 Messer, 52 cm Länge	3 Messer, 62 cm Länge
MESSERSPITZENGESCHWINDIGKEIT	5547+ m/min (18.200+ ft/min)	4419+ m/min (14.500+ ft/min)	5547+ m/min (18.200+ ft/min)	5638+ m/min (18.500+ ft/min)
WELLENANTRIEB	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ANTISKALPIERROLLEN	4 Grundausstattung, 2 Seitenkufen	4 Grundausstattung, 2 Seitenkufen	4 Grundausstattung, 2 Seitenkufen	4 Grundausstattung, 2 Seitenkufen
MERKMALE				
LENKUNG	4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft	4,1 cm Durchm. Griffe; Verstellbar, Gedämpft
BEDIENERSITZ	Mit Deluxe-Federung (isoliert montiert, hochklappbar)	Mit Deluxe-Federung (isoliert montiert, hochklappbar)	Mit Deluxe-Federung (isoliert montiert, hochklappbar)	Mit Deluxe-Federung (isoliert montiert, hochklappbar)
ARMLEHNEN	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
SITZ AUF FAHRERGEWICHT EINSTELLBAR	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
KLAPPBARER ÜBERROLLSCHUTZ	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
ABLAGEFACH	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
BODENWANNE	Aufklappbare, isoliert montiert	Aufklappbare, isoliert montiert	Aufklappbare, isoliert montiert	Aufklappbare, isoliert montiert
GEWICHTE UND MASSE				
GEWICHT¹	887,7 kg	890,9 kg	969 kg	972 kg
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (ZUSAMMENGEKLAPPT)	129,5 cm	129,5 cm	129,5 cm	129,5 cm
ÜBERROLLSCHUTZHÖHE (AUFGEKLAPPT)	182,4 cm	182,4 cm	182,4 cm	182,4 cm
MÄHWERKABSTAND	186,4 cm	198,9 cm	186,4 cm	198,9 cm
LÄNGE	245,1 cm	255,7 cm	245,1 cm	255,7 cm
TIER 4 FINAL/STUFE V-KONFORM MIT EMISSIONSVORGABEN	Ja	Ja	Ja	Ja
CE-KIT ERFORDERLICH	144-0378	144-0410	144-0378	144-0410
GARANTIE	5 Jahre oder 1200 Stunden Garantie. ² 3 Jahre eingeschränkte Garantie auf den Motor ³			
ZUBEHÖR	115-4510 Sonnendach, alle Fahrzeuge der Serie Z-Masters mit Überrollschutz; 107-9880 Scheinwerfer-Kit; 107-1630 Konturkit, Gummi; 135-2473 Mülleimer-Kit; 127-6666 Wagenheber-Kit; 135-1768 Wagenheberhalterungs-Kit; 135-2891 Langsamfahrt-Kit			

** Als Brutto-PS dieser Dieselmotoren wurden vom Motorhersteller im Labor gemäß SAE J1940 oder SAE J1995 3000 U/min ermittelt. Die tatsächliche Motorleistung dieser Mäher ist bei einer Konfiguration zur Einhaltung der Sicherheits-, Emissions- und Betriebsanforderungen wesentlich geringer. Komplette Garantieangaben erhalten Sie über Ihren Toro Fachhändler oder in der Bedienungsanleitung.

¹ Nettogewicht – Maschine ohne Kraftstoff

² Je nachdem, was zuerst eintritt

³ Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller

toro.com

©2020 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.
21-610-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Der Vertragshändler gibt Ihnen gerne weitere Informationen zur Garantie.

